


## GRANDINIŲ KOMPONENTAI

### LIEJIMO KABLYS, KLASĖ – 8

- didelių žiočių kablys naudojimui liejyklose
- pagaminta pagal standartą SFS/EN – 818
- padengimas : dažymas
- atsargos koeficientas 4 : 1
- **netinka termiškai apdoroti**

Grandinė mm	Max svoris t	P mm	C mm	A mm	D mm	B mm	Svoris kg	Produkto kodas
7 / 8	2,0	64	30	125	24	22	0,7	VAL78
10	3,15	78	36	148	32	29	1,2	VAL10
13	5,3	89	43	175	40	34	2,3	VAL13
16	8,0	102	50	210	49	39	4,0	VAL16
20	12,5	111	59	250	58	48	6,0	* VAL20
26	21,2	113	79	300	66	66	17,0	* VAL26
32	31,5	145	102	384	80	79	35,0	* VAL32



### PLEIŠTINIS KABLYS, KLASĖ – 8

- naudojamas stropuose su užveržiama kilpa
- pagamintas pagal standartą SFS/EN – 818
- padengimas : dažymas
- atsargos koeficientas 4 : 1
- **netinka termiškai apdoroti**


Grandinė mm	Max svoris t	D mm	L mm	Svoris kg	Produkto kodas
7 / 8	2,0	45	169	0,4	LIU78
10	3,15	45	169	0,8	LIU10
13	5,3	52	182	1,9	LIU13
16	8,0	68	206	3,0	LIU16



### SA – APKABOS, KLASĖ – 8

- gali būti jungiamas prie grandinės be papildomos jungties
- padengimas : dažymas
- atsargos koeficientas 4 : 1
- **netinka termiškai apdoroti**

Grandinei mm	WLL t	B mm	D mm	G mm	L mm	M mm	Svoris kg	Produkt code
7 / 8	2,0	15	8	20	30	10	0,15	SAKSA78
10	3,15	20	11	35	39	12	0,34	SAKSA10
13	5,3	24	13	42	52	16	0,66	SAKSA13
16	8,0	33	16	51	65	20	1,14	SAKSA16
19	11,8	38	22	53	84	26	1,74	SAKSA19
22	15,6	44	26	60	95	28	2,52	SAKSA22



Pagal užsakymą tiekiamė ir didesnio darbinio svorio.

\*Produktai pažymėti žvaigždute gaminami pagal užsakymą, pristatymo laikas 4 – 5 savaitės.