

DOMKRATAI

HIDRAULINIAI DOMKRATAI

- atsargos koeficientas 4 : 1
- CE-ženklinimas
- netinka termiškai apdoroti



Max darbinis svoris t	Min aukštis mm	Kėlimo aukštis mm	Papildomo išsukimo aukštis mm	Pado išmatavimai mm	Svoris kg	Produkto kodas
1,6	158	90	60	97x97	2,5	TUNKKI16P
3,2	195	125	60	103x109	3,7	TUNKKI32P
5	197	125	80	109x116	5,0	TUNKKI50P
8	200	125	70	130x120	6,5	TUNKKI80P
10	217	125	70	135x122	7,5	TUNKKI100P
12,5	227	135	80	148x136	9,5	TUNKKI120P
16	242	145	70	158x145	11,5	TUNKKI160P
20	245	145	70	156x167	12,5	TUNKKI200P
30	285	180	-	152x190	23,0	TUNKKI300P
50	300	180	-	176x218	34,0	TUNKKI500P
100	335	180			76,0	*TUNKKI1000P
200	375	200			140,0	*TUNKKI2000P

MECHANINIAI DOMKRATAI

- kelia sukant rankeną
- atsargos koeficientas 4 : 1
- CE-ženklinimas
- netinka termiškai apdoroti

Max darbinis svoris t	Min aukštis mm	Min aukščio taškas šoniniam sukimui mm	Kėlimo aukštis mm	Pado išmatavimai mm	Svoris kg	Produkto kodas
3	730	75	350	130x 138	20	TUNKKI03S
5	730	70	300	140x170	28	TUNKKI05S
10	800	90	300	140x170	46	TUNKKI10S
20	800	95	340	140x170	63	TUNKKI20S

