

LYNINĖS TALĖS

NGK LYNINĖ RANKINĖ TALĖ

- profesionaliam naudojimui
- su frikcinio stabdžiu
- maksimalus darbinis svoris 1500 kg (su dviem lynais)
- spyruoklės ir įvorės pagamintos iš nerūdijančio plieno

Maxim. traukimo svoris su 1 lynu kg	Maxim. traukimo svoris su 2 lynais kg	Svoris kg	Lyno diametras mm	Lyno ilgis 1 lynas/ 2 lynai m	Minimalus montavimo aukštis mm	Produkto kodas
750	1500	4,6	5,0	4 / 2	460	NAG1500C
-	1500	4,0	5,0	1,5	470	NAG1500NA



LYNINĖ RANKINĖ TALĖ (POWER – PULLER)

- nebrangi talė buitiniam naudojimui
- maksimalus darbinis svoris 1000 kg

Maxim. tempimo svoris kg	Svoris kg	Lyno diametras mm	Lyno ilgis m	Minimalus montavimo aukštis mm	Produkto kodas
1000	3,6	5,0	1,75	550	RVT900



JUOSTINĖ RANKINĖ TALĖ (POWER – PULLER)

- nebrangi juostinė talė buitiniam naudojimui
- medžiagos plotis 25 mm
- maksimalus darbinis svoris 900 arba 1800 kg

Maxim. tempimo svoris kg	Svoris kg	Medžiagos ilgis m	Minimalus montavimo aukštis mm	Produkto kodas
900	3,5	7,6	700	RHT900
1800	3,8	1,8	700	RHT1800

